

PROMAX BUTTON 4 PRODUCTS



PROMAX se používá k ředění koncentrovaných produktů pomocí systému „Venturiho trubice“. Výhodou těchto systémů je míchání vody a chemie, které vytváří produkt připravený k použití.

Promax je automatický systém ředění, který nevyžaduje žádný elektrický proud ani napájení jakéhokoli druhu; sání je vytvářeno silou přívodu vody. **Promax** nachází největší využití při ředění koncentrovaných produktů vhodných pro čištění a dezinfekci povrchů. Nejčastější použití a doporučené modely Promax jsou následující:

- Plnění lahví: **Promax 4 l/min**
- Plnění kbelíků: **Promax 16 l/min**
- Plnění nádrží a podlahových mycích strojů: **Promax 16–30 l/min**

Produkty používané v těchto aplikacích mohou být:

Odstraňovače zápachu, čističe skla a více povrchů, odmašťovače, koncentrované čisticí prostředky, pěnové prostředky pro hloubkové čištění, sanitizéry, amoniak, deodorizační čisticí prostředky, čističe podlah a více povrchů, odmašťovače více povrchů atd.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Připojení přívodu vody	Možné zprava nebo zleva			
Typ připojení	¾" vnitřní závit GHT nebo GAS			
Typ odpojení	F-Gap (flexibilní membrána)			
	A-Gap (fyzická, viditelná mezera)			
Průtoky Venturiho systému	1 GPM (4 LPM) (šedá)	3,5 GPM (14 LPM) (světle žlutá)	4 GPM (16 LPM) (světle žlutá)	8 GPM (30 LPM) (modrá)
Ovládací systémy	Tlačítko s možností odblokování (4 l/min)			
	Tlačítko s možností uzamčení (16-30 l/min)			
Počet vstupů produktu	4 produkty			
Pracovní tlak	Min. 15 PSI (1 bar)		Max. 130 PSI (9 bar)	
	Ideální: 30 – 60 PSI (2 – 4 bar)			
Teplota vody	40 – 160 °F (5 – 70°C)			
Poznámky	Možnost přidání modulů po instalaci			
Teplota prostředí	40 – 120 °F (5 – 50 °C)			
Skladovací teplota	-4 – 140 °F (-20 + 60 °C)			

BALENÍ:

- Dávkovač
- Sací hadice - 13ft (4 m)
- Výstupní hadice 6.5ft (2 m) pro 16-30lt/min (4 - 8 GPM) nebo "S" tvarovaná výstupní trubice pro plnění rozprašovací lahve 4lt/min (1 GPM)
- Držák hadice (pouze pokud je přítomna hadice 6,5 ft)
- Kompletní instalační sada:
 - o Plastové svorky (2 ks)
 - o Dávkovací trysky (1 sáček)
 - o Patní filtr a sestava zpětného ventilu (1 ks)
 - o Keramické závaží (1 ks)

- o Podložky (3 ks)
- o Spojka (pro spojení dvou nebo více jednotek dohromady)
- o ¾" vnější GHT Fitting- ¾" vnější GHT Fitting
- o Samolepicí štítky pro identifikaci nádoby (1 arch)
- o Samolepicí štítky pro identifikaci produktu (1 arch)

KLÍČ K NASTAVENÍ DÁVKOVAČE

1-2	NÁZEV					
PX	PROMAX					
	3	METODA AKTIVACE				
	B	TLAČÍTKO				
		4	POČET PRODUKTŮ			
		4	4 PRODUKTY			
			5	TYP ZPĚTNÉHO PROUDU		
			F	FLEXIBILNÍ MEZERA		
			A	VZDUCHOVÁ MEZERA		
			N	BEZ MEZERY		
			6-7	PRŮTOK		
			04	4 l/min (1 GPM)		
			16	16 l/min (4.2 GPM)		
			30	30 l/min (7.9 GPM)		
			8	TRH		
			U	USA		
			S	EUROPE (STD)		
			V	UK		
			C	CHINA		
			J	JAPAN		
			K	NETHERLAND/BELGIUM		
				9-12	PŘÍZPŮSOBENÍ	
				0000	Standard	
PX	B	4	F	16	U	0000

VENTURI CHARACTERISTIKA

The dilution ratio refer to the dynamic pressure of 40 PSI (2.76bar) with water thin products.

STANDARD METERING TIP	Tip color	Diameter mm
	No tip	\
	Grey	3.25
	Black	2.54
	Beige	1.78
	Red	1.32
	White	1.09
	Blue	1.01
	Tan	0.88
	Green	0.71
	Orange	0.63
	Brown	0.58
	Yellow	0.51
	Aqua	0.46
	Purple	0.36
	Pink	0.25
	Clear	\

Flex-Gap			
14 lt/min Model			
Oz/Gal	gr/lt	%	Ratio
21.6	177.3	17.7	5.6 :1
20.8	171.0	17.1	5.9 :1
19.5	160.1	16.0	6.3 :1
14.4	118.2	11.8	8.5 :1
9.2	75.3	7.5	13.3 :1
6.0	49.4	4.9	20.2 :1
5.2	42.7	4.3	23.4 :1
3.9	31.8	3.2	31.5 :1
2.3	19.0	1.9	52.6 :1
1.8	14.6	1.5	68.5 :1
1.5	12.5	1.3	80.0 :1
1.3	10.4	1.0	96.2 :1
1.0	8.3	0.8	120.5 :1
0.6	4.6	0.5	217.4 :1
0.3	2.5	0.3	400.0 :1
No hole			

ROZMĚRY

